



Sperre SubFighter 10k

ROV:

- Mål: 934 x 834 x 1705 mm (HxBxL) (L = 2161 mm inkl. Tunnel Profiler)
- Vekt: ca 450 kg
- Max dybde: 1000 m
- Thrustere: Horisontalt 3 x 2000W, Vertikalt 2 x 2000W
- Hastighet: horisontalt 3,5 knop, vertikalt 1,9 knop, lateralt 1,8 knop
- Kamera: 1 fargekamera med zoom, 3 fargekamera (forover, opp, bak). Forover med pan/tilt. Overføring av 3 kamera samtidig. Opptak av 1 valgfritt kamera
- Lys: Dimmbare ledlys foran, ledlys opp og bak
- Sensorer: Dybdesensor, Fluxgate kompass
- Autofunksjoner: auto dybde og auto heading (mulighet for auto altitude)
- Sonar: Teledyne Blueview M900-130 multistråle (alt. Kongsberg Simrad MS 1000)
- Opsjon: Teledyne Blueview T2250 – 360° multistråle sonar (Tunnel Profiler)
- Manipulator: Gripeklo med taukutter
- Strømforsyning: Trefase 230V, 64A
- Opsjon: Mulighet for tilkopling av diverse elektrisk verktøy

Fiberoptisk kabel:

- Lengde 250 m i pallekasse
- Lengde 1000 / 6000 m på el.winch
- Diameter: Ø22,5 mm
- Oppdrift: svakt negativ i ferskvann

Elektrisk kabelwinch, Sperre 1000m/22mm

- Mål: 1250 x 1130x 2006 mm (B x H x D)
- Vekt: 735 kg inkl. kabel
- Strømforsyning: Enfase 230V AC 50Hz 16A
- Kabelhastighet: 0-35 m/min (gj.snitt)
- Utstyr: Kabelteller, 1500W motor, brems, nødstop og potensiometer hastighetskontroll. Manuell kontroll opp, ned og nødstop med 15 m kabel

Elektrisk kabelwinch, Sperre 6000m/22mm

- Mål: 3450 x 1900 x 1880 mm (B x H x D)
- Vekt: 4220 kg inkl. kabel
- Strømforsyning: Trefase 230V AC 50Hz 16A
- Utstyr: Kabelteller, 3000W motor, brems, nødstop og potensiometer hastighetskontroll. Manuell kontroll opp, ned og nødstop med 10 m kabel

Kontrollkontainer:

- 13 fots container
- Mål: 259 x 243 x 381 cm (H x B x D)
- Vekt: 3500 kg
- Inneholder integrerte pilotstoler, styrekonsoll, videoskjermer, datarack, trafo

